

PTP高溫斷電3插 +PD20W分接器

PD+QC 20W

5大特點：

- ①USB PD+QC 充電插孔
- ②PTP高溫斷電指示燈
- ③本體防火PC材質

- ④插座防火PC材質
- ⑤三面插座設計

②PTP高溫斷電指示燈

無異常時，通電時指示燈亮，當溫度異常升高而未達燃點前，PTP高溫斷電裝置便會啟動，自動切斷電源，指示燈就會熄滅。

⑤三面插座設計

正、左、右側三面全向使用，不受空間限制。

③本體防火PC材質

插座採用PC耐熱塑料，不易燃燒起火。

④插座防火PC材質

插座採用PC耐熱塑料，不易燃燒起火。

①USB PD+QC 充電插孔(smart charger)

- 不需使用電腦也可充電，適用iOS、Android系統手機、iPod、MP3、MP4、PDA等其它USB設備的充電。
- 配備Smart IC晶片，具智慧辨識功能。
USB PD 支援 5V/9V/12V 輸出。
- 充電插孔配置有Type A x1個口、Type C x1個口，共2個USB充電插孔，總輸出20W。
- 單孔最大輸出電流為3.0A。

輸入特性

- *輸入工作電壓範圍：AC 100-240V
- *輸入電壓頻率：50/60Hz
- *輸入電流：0.5A
- *操作溫度範圍：-10°C~+35°C
- *海拔高度：2000 m
- *最高工作頻率：70KHz

PD 20W+QC 3.0 輸出特性

輸出電壓：

PD：TYPE C 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A

QC：TYPE A 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A

輸出總功率：20W MAX.

具有智慧辨識功能，若滿足充電裝置之快充協定，則可支援快充功能。

PD & QC 快充功能，僅能擇一使用。

PD & QC同時使用時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

其他裝置：符合USB BC 1.2充電規範時，提供最大1.5A充電電流。

